



ELEVADOR DE DOBLE TIJERA HIDRÁULICO

# JUMBO LIFT

**FLEXIBILIDAD Y TECNOLOGÍA**

TECNOLOGÍA  
PATENTADA  
**HyperFlow®**

TECNOLOGÍA



## EL EXPERTO MULTI-TAREA

- ✓ Muy baja altura de construcción, posible instalación sobre suelo o empotrado
- ✓ Longitud ajustable de las plataformas
- ✓ Sistema NT y tecnología patentada HyperFlow®:  
100% hidráulica, 100% segura

**3500 KG | 4000 KG**

Made  
in  
Germany



ELEVADOR DE DOBLE TIJERA HIDRÁULICO

# JUMBO LIFT

## Rápido, flexible y siempre listo

Un elevador doble tijera con la máxima flexibilidad, apto para una amplia gama vehículos, desde automóviles pequeños a SUVs y coches deportivos.

Elevador con bajo mantenimiento y larga durabilidad ya que cuenta con la mejor tecnología del mercado: Sistema hidráulico patentado HyperFlow®.



## 6 Razones por las que el JUMBO es de bajo mantenimiento

**Motor compacto sumergido** en aceite y **construido en acero de alta calidad**, el JUMBO está fabricado para ser de larga duración y bajo mantenimiento.

El JUMBO no necesita **trinquetes mecánicos** gracias al sistema hidráulico maestro/esclavo y la **sincronización automática**.

Casi libre de desgaste, **sin componentes eléctricos ni neumáticos y sin bloqueos mecánicos en las tijeras**. Prácticamente sin desgaste. No hay **componentes eléctricos en las tijeras, ni neumáticos. Además sin ruidosos bloqueos mecánicos**.



### Un experto multitarea

- ✓ Adecuado para una amplia gama de vehículos, desde pequeños turismo hasta furgonetas
- ✓ Plataforma de elevación flexible: Las rampas de acceso se pueden bloquear y desbloquear con una mano para adaptar la longitud de la plataforma a vehículos largos o cortos
- ✓ Baja construcción: Adecuado para vehículos bajos
- ✓ X-Tend: 2 longitudes variables: rampas fijas y extensiones extensibles

### Ancho flexible

Además de las extensiones plegables y la anchura de instalación flexible, el JUMBO LIFT HF X-Tend viene con plataformas ajustables.

**JUMBO LIFT 3500, 4000 : LE OFERECEMOS LA CAPACIDAD CORRECTA PARA SU TALLER**



Construcción muy baja: Perfecto para vehículos deportivos

Nueva longitud máxima de 2320 mm con plataformas extensibles. (Versión X-Tend)

Instalación empotrada para vehículos de altura reducida, idealmente con un marco de empotramiento galvanizado opcional

el mando commander de Nussbaum ofrece velocidades de descenso variables. (Versión X-Tend)

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN VISTAZO

- **Se adapta a una amplia gama de vehículos**  
Construcción BAJA y plataforma ajustable
- **Altura de elevación**  
Altura de elevación efectiva de 2000 mm
- **Tecnología HyperFlow®**  
Bajo mantenimiento y perfecta sincronización de las plataformas
- **Flexible**  
Anchura flexible en la instalación, sin necesidad de aire comprimido, fácil de trasladar



## ELIJA LA CAPACIDAD DE SU JUMBO

JUMBO LIFT	3500	4000
Capacidad elevación (kg)	3500	4000
Tiempo ascenso aprox. (seg)	35	35
Altura elevación (mm)	2000	2000
Altura de construcción (mm)	105	135
Instalación empotrado (mm)	105	135
Ancho recomendado total (mm)	2020-2120	2020-2120
Ancho Plataforma (mm)	610	610
Largo Plataforma (mm)	Versión NT Corta	-
	Versión NT	1460-2160
	Versión HF X-Tend	1550-2320
Alimentación (V / Hz)	400 / 50	400 / 50
Motor (kW)	3	3


ACCESORIOS	3500	4000
Soporte piramidal travesaño	✓	✓
Tacos Polímero 50x150x340 mm	✓	✓
Tacos Polímero 100x150x340 mm	✓	✓
Rampas entrada cortas para vehículos con muy poca altura	✓	✓

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OPCIONAL	3500	4000
Protección Galvanizado al fuego	✓	✓

## ACCESORIOS



Soporte piramidal de goma

Tacos Polímero  
50x150x340 mmTacos Polímero  
100x150x340 mm**Más accesorios  
disponibles**