



SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

UNI LIFT NT

FLESSIBILITA' IDRAULICACON
TECNOLOGIA**NT**
by
Nussbaum**360°**
Access

UN SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A FORBICE MULTIFUNZIONALE

- ✓ Sistema idraulico di sincronizzazione
- ✓ Partner ideale per l'assetto ruote
- ✓ Utile per la maggior parte delle attività di officina

3500 KG | 5000 KG**Made
in
Germany**



SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

UNI LIFT NT

Funzionalità e Tecnologia

Un versatile sollevatore a forbice, impiegabile per diverse operazioni:

Diagnostica, assetto ruote, revisione, cambio gomme (con sollevatore integrato opzionale).

Sono disponibili molte versioni per personalizzare il sollevatore sulle esigenze di ognuno.

Durevole e sicuro, equipaggiato con la migliore tecnologia idraulica disponibile sul mercato : il sistema idraulico NT di NUSSBAUM.

Panoramica Tecnica

- ✓ Pedane a basso profilo con rampe di accesso corte per risparmiare spazio
- ✓ Sistema idraulico ridondante con due circuiti idraulici indipendenti
- ✓ Potente e duraturo motore a bagno d'olio
- ✓ Nessun collegamento rigido fra le pedane
- ✓ Può essere installato sia a pavimento che a incasso
- ✓ Veloce sia in salita che in discesa

Versioni

AMS - Pedane da assetto ruote

Installazione di pedane oscillanti posteriori, recesso anteriore per piatti rotanti e sistema di blocco meccanico registrabile.

PLUS - Sollevatore integrato

Sollevatore integrato a forbice con pedane estensibili e tamponi in tecnopolimero.

PLUS AMS - Sollevatore integrato e pedane da assetto ruote

Set per assetto ruote e sollevatore integrato integrati sulle pedane allo stesso livello, offrendo così rampe completamente piatte e uniformi.

✓ **2 possibili tipologie di installazione: a pavimento o incasso**

✓ **2 diversi trattamenti superficiali: Verniciatura a polvere (standard), zincatura a caldo (opzionali)**



LIBERO ACCESSO TUTTO INTORNO

Ideale per le regolazioni dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

UNI LIFT 3500 E 5000: UN VERSATILE SOLLEVATORE A FORBICE



VERSIONE PLUS AMS (installazione a pavimento): con sollevatore integrato + pedane da assetto + traversa opzionale

Possibilità di installazione ad incasso

AMS e PLUS AMS con pedane oscillanti posteriori

Sistema di illuminazione LED opzionale

I VANTAGGI UNICI

- Sempre preciso, ideale per revisione e assetto ruote
- Sono disponibili molte opzioni e accessori
- Qualità idraulica NUSSBAUM made in Germany
- Tecnologia idraulica NT di NUSSBAUM



VERSATILE E AFFIDABILE

UNI LIFT NT	3500	5000
Portata (kg)	4000*	5500*
Tempo approssimativo di sollevamento / discesa (sec)	35/29	35/29
Altezza di sollevamento (mm)	1920	1920
Altezza di sollevamento con pedane AMS (mm)	1970	1970
Altezza pedane (mm)	195	195
Altezza pedane con AMS (mm)	245	245
Larghezza pedane (mm)	635	635
Lunghezza pedane (mm)	4500-4700	5000-5200
Larghezza totale (mm)	2120	2120
Lunghezza totale a pavimento (mm)	6155-6355	6655-6855

SOLLEVATORE INTEGRATO	3500	5000
Portata del sollevatore integrato (kg)	3500	3500
Tempo di sollevamento (sec)	15	15
Altezza di sollevamento (mm)	580	580
Lunghezza pedane sollevatore integrato (mm)	1485-1945	1485-1945
Alimentazione (V / Hz)	400 / 50	400 / 50
Motore (kW)	3	3

*Nota: la versione con sollevatore integrato riduce la portata dell' UNI LIFT NT 5000 a 4.500 kg.

ACCESSORI



Jax 2600



Jax 3200 / 4000



Sistema di illuminazione a LED



Pedane oscillanti per assetto



Prova giochi con telecomando

Sono disponibili altri accessori