



(*) 2180mm: bei Verwendung ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser-Jack oder Jack 2500
 2280mm: when using without Jack or with Laser-Jack or Jack 2500
 2280mm: bei Verwendung des Achsheber Jack 2000
 when using Jack 2000

(**) PKW min. 2180-2280mm empfohlen recommended
 einige Fahrzeugtypen können abweichen
 some vehicle types can differ

Valid for the standard inground version of the lift with drive-on ramp at each side of the platform. Instead of the cable duct a empty pipe with 100mm diameter can be used to lead the hoses and cables to the operating unit. If desired the position of the power unit can be changed. If necessary adapt the supply lines.

At the location of the power unit the following has to be prepared:
 standard electrical supply: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz
 fuse 16 A t.
 length of cable 2meters

Observe the electrical supply of your country.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans.
 The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility.
 If necessary an architect must be consulted.

Gültig für die Serienausführung mit beidseitigen Auffahrklappen. Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr DN100 verlegt werden.

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz (standard)
 Absicherung 16A träge
 Kabellänge ca. 2m

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepaßt werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen zu verlängern.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin.
 jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht unserer Verantwortung.
 Im Bedarfsfall ist ein Architekt, Statiker hinzuzuziehen.

Änderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 5000 NT/CLT Plus

Achsmesset und Radfreiheber bodeneben, Schienenlänge 5200mm
 wheel alignment set and wheel free lift flush with floor, rail 5200mm

22.09.09//M.G.

6888-2_EINBAU

nussbaum

www.nussbaum-lifts.de